

DS-725

! " # \$ % &

! " ' () DS-725 为邻苯型不饱和聚酯树脂，中等的粘度和较高的反应活性，韧性好、机械强度优良，固化度高，适合制造深色系人造大理石碎料粘结，人造石英石板材*

+ , # \$ - . / O			
1 2	3 4	/ O	5 6 O 7
8 9		: ; + ,	2 <
= > ? P - C @		25 35	GB7193.7-92
AB	gKOH/g	15 20	GB2895-82
: > 25C	Pa.S	800 1100	GB7193.1-87
DEFG	i	7 9H	GB7193.6-87
I , JK	%	68 71	GB7193.3-87
80CLMN	h	O24	GB7193.5-87

PQRDEF GS 25CTUV 50g # \$ WXY 0.5 1Z [A \] + " 0.5 IMEKP] + *

# \$ ^ _ , N ` / O			
1 2	3 4	/ O	5 6 O 7
abcd > O	Ba c l	38	GB3854-1983
efg > O	MPa	70	GB2568-1995
efhK O	MPa	3100	GB2568-1995
ijklfI O	%	6.0	GB2568-1995
mng > O	MPa	95	GB2570-1995
mnhK O	MPa	3000	GB2570-1995
opqN O	KJ/	8.0	GB2571-1995
rstu > O	C	68	GB1634-1989

QRv wxy u > 23z 2C { | } > 50z 5%

~ • € • ,

! " ' () DS-725 f ~ • S „ ... 220KG † ‡ ^ % Š 20C < € , • S Ž • • % ' ' u >
 " { " • - € , • % € , F " - ~ Š™Š > œ • % ž Ÿ | € £ ¤ ¥ | r § % © S^a « © %
 " ¥ | - - *

Q®R⁻ ° ±²³ ´ µ O 7 ? GB @ 5 M f % ¶ · Š X , ¹ ° W » ¼ ½ ¾ ¿ À Á º ¼ - Â Ã Ä Å Æ Ç È 6 w É Ê f È Ì % Š Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Ñ ` | Ó Ö Ö , Å × Ø Ù Ú Å % ¤ Æ Û Ü Ý f Þ ß à á *